

11. INDUSTRIJSKI I DEKORATIVNI PODOVI

Additix PE

Dodatak za ugušćivanje epoksidnih i poliuretanskih smola.
POTROŠNJA: 2-5 % na težinu smole.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
241901	Kante 1 kg	33x1	300,00

Copper Band NOVO

Samoljepljiva bakrena traka za izradu elektroprovodljivih i antistatičkih površina.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7361617	Rola 16,5 m x1 cm		32,00

Epoxy Speed

Ubrzivač za epoksidne temeljne premaze bez otapala.
POTROŠNJA: 2-3% težinskog udjela ukupne težine epoksidnog veziva (A+B).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
018505	Kante 5 kg	60x5	98,75

Mapecoat DW 25

Dvokomponentna epoksidna boja za kiselo-otporno i netoksično premazivanje betonskih površina, pogodna za kontakt s pitkom vodom.

POTROŠNJA: 0,4-0,6 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
BIJELA 164505 165005	5 KG KOMPLET (A+B): Kante 4 kg } Boca 1 kg }	60x4 } 60x1 }	76,70
BIJELA 164515 165015	15 KG KOMPLET (A+B): Kante 12 kg } Kante 3 kg }		71,60



Mapecoat I 24

Dvokomponentna epoksidna boja za kiselo-otporno premazivanje betonskih površina, pogodna za kontakt s pitkom vodom.

POTROŠNJA: 0,4-0,6 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.

DOSTUPNE BOJE: RAL 5012, 5024, 7001, 7030, 7032, 7035, 7040, 7047



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
neutralna 5C90015 5C99915	15 KG KOMPLET (A+B): Kante 12 kg } Boca 3 kg }	33x12 } 30x4x3 }	73,00
neutralna 5C90005 5C99905	5 KG KOMPLET (A+B): Kante 4 kg } Boca 1 kg }	60x4 } 60x1 }	77,50
u boji	5 KG KOMPLET (A+B):		94,10



Mapecoat I 600 W

Dvokomponentni prozirni temeljni premaz u vodenoj disperziji.

POTROŠNJA: 0,3-0,5 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
166410	5.9 KG KOMPLET (A+B): Kante 2.3 kg }	48x2.3 }	158,40
166510			
166412	11.8 KG KOMPLET (A+B): Kante 4.6 kg }	48x3.6 }	152,50
166512			

Mapecoat I 620 W

Dvokomponentni završni epoksidni premaz u vodenoj disperziji koji služi kao protuprašni i protuuljni premaz betonskih podova i cementnih podloga.

POTROŠNJA: 0,1-0,25 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti podloge.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1665015	15 KG KOMPLET (A+B): Kante 5 kg }	33x5 }	85,00
1665115			

Mapecoat I 650 WT NOVO

Dvokomponentni završni epoksidni premaz u vodenoj disperziji, mat završnog izgleda, za zaštitu betonskih površina i cementnih podloga. Pogodan za tunele i podzemne prostore s umjetnom rasvjetom.

POTROŠNJA: 0,15-0,25 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti podloge.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Po boji	15 KG KOMPLET (A+B): Kante 3 kg } Kante 12 kg }	30x4x3 } 33x12 }	99,50

Mapecolor Paste

Sustav za pigmentiranje proizvoda:

Mapecolor I 300 SL, Mapecolor I 350 SL, Mapecolor I 500 W, Mapecolor PU 400, Mapecolor PU 410, Primer SN i Mapecolor DECOR 700, Mapecolor I 360AS i Mapecolor I 390 EDF.

POTROŠNJA: 10% u odnosu na težinu smole s kojom se miješa.

N.B.: dostupno 19 standardnih boja u pakiranjima od 0,7kg, ostale boje su na upit (minimalna narudžba 25kg)



Boje	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Bijela 90731	3D54357	Kante 0.7 kg	36	104,60
RAL 1001 - 1013 - 1015 - 5012	Po boji	Kante 0.7 kg	36	189,50
5024 - 6019 - 6021 - 7001 - 7030				
7032 - 7034 - 7035 - 7037 - 7040				
RAL 1003 - 3009 - 3016 - 6001 - 6017 - 9005		Kante 0.7 kg	36	305,00
RAL 5007		Kante 0.7 kg	36	385,00

Mapecrete Creme Protection

Tiksotropna impregnacija u vodenoj disperziji, bez otapala, na bazi silana, idealna za hidrofolnu obradu betona.

POTROŠNJA: 0,1-0,4 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti podloge.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1796525	Kante 25 kg	33x25	265,00



Mapecrete LI Hardener

Sredstvo u tekućem obliku na bazi litijevog silikata za površinsku obradu i konsolidaciju novih ili starih betonskih podova i betonskih površina sa završnom obradom suhim posipom.

POTROŠNJA: 0,2-0,4 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti betona.

PRIMJENA: špricanjem ili pumpicom niskog tlaka.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1796625	Kanister 25 kg	24x25	46,50

Mapecrete Stain Protection

Premaz na bazi modificiranih organskih polimera u vodenoj disperziji za sprječavanje vodenih i uljanih mrlja na betonu, prirodnom kamenu i podlogama na bazi cementa.

POTROŠNJA: 0,1-0,3 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti betona.

PRIMJENA: sprejom, valjkom ili špricanjem bezračnim pištoljem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1796725	Kanister 25 kg	24x25	79,50

Mapefloor Binder 930

Jednokomponentno, UV stabilno, alifatsko poliuretansko vezivo bez otapala, za izradu dekorativnih podova, od prirodnih agregata u unutarnjim i vanjskim prostorima.

POTROŠNJA: 1,0 kg/m² po cm debljine.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2588105	Met. kanta 5 kg	72x5	241,70

Mapefloor Cleaner ED

Koncentrirani deterdžent za čišćenje i održavanje MAPEFLOOR i ULTRATOP SUSTAVA.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7360810	Kanister 10 kg	60x10	43,00

Mapefloor CPU/COVE **NOVO**

Trokomponentni poliuretansko-cementni mort visoke čvrstoće i otpornosti na kemikalije namijenjen za izvedbu holкера i detalja.

POTROŠNJA: 1,9 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg	
2411421	komplet (A+B+C)		16,50	
2411521				1,6 kg
2411621				1,4 kg
			18 kg	



Mapefloor CPU/HD

Trokomponentni poliuretansko-cementni mort visoke čvrstoće i otpornosti na kemikalije namijenjen za industrijske podove, nanosi se u slojevima debljine 6 do 9 mm.

DOSTUPNE BOJE: siva, bež, crvena, oker i žuta
POTROŠNJA: 1,9 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
3J88031 3J89031 3J89531 po boji	36.4 KG KOMPLET (A+B+C): komp. A 3.2 kg komp. B 3.2 kg komp. C 25 kg MAPECOLOR CPU 5 kg	50x3.2 } 50x3.2 } 50x25 }	22,90



Mapefloor CPU/MF

Trokomponentni samoizravnavajući poliuretansko-cementni mort visoke otpornosti na kemikalije namijenjen za industrijske podove, nanosi se u slojevima debljine 3 do 6 mm.

DOSTUPNE BOJE: siva, bež, crvena, oker i žuta
POTROŠNJA: 6 kg/m² za samoizravnavajuće nanose (3 mm debljine).

PRIMJENA: nazubljeni gleter s odstojećima ili gleterom ravnih rubova.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
3J91028 3J99028 3J99528 po boji	33.3 KG KOMPLET (A+B+C): komp. A 4.2 kg komp. B 4.2 kg komp. C 20 kg MAPECOLOR CPU 5 kg	50x4.2 } 50x4.2 } 50x20 }	29,20



Mapefloor CPU/RT **NOVO**

Trokomponentni poliuretansko-cementni mort koji se lako nanosi, visoke čvrstoće i otpornosti na kemikalije namijenjen za industrijske podove, nanosi se u slojevima debljine 6 do 9 mm.

DOSTUPNE BOJE: siva, bež, crvena, oker i žuta
POTROŠNJA: 1,9 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2410523 2410623 2410723 po boji	KOMPLET (A+B+C) 28,3 KG komp. A 2,6 kg komp. B 2,7 kg komp. C 18 kg MAPECOLOR CPU 5 kg		25,90



Mapefloor Decor 700

Dvokomponentna epoksidna pasta bez otapala, u vodenoj disperziji za izradu podova s estetskim efektima i teksturama. Može se bojati upotrebom proizvoda MAPECOLOR PASTE.

POTROŠNJA: od 1 do 1,5 kg/m² po nanosu u ovisnosti o karakteristikama podloge i vrsti planirane završne dekoracije.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
258710 258810	10 KG KOMPLET (A+B): komp. A 2 kg komp. B 8 kg	48x2 } 48x8 }	65,00

Mapefloor EP19

Trokomponentni epoksidni mort otporan na kiseline i habanje.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.
PRIMJENA: metalnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
240110	Komplet 10 kg	33x10	27,00



Mapefloor Filler

Fino punilo u prahu, za Mapefloor Finish 50, Mapefloor Finish 51, Mapefloor Finish 52 W i Mapecoat I 620 W za postizanje protukliznosti.

POTROŠNJA: 5-10 g/m².



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
245653	Kantice 0,3 kg	27x33x0.3	13,20

Mapefloor Finish 50 N

Dvokomponentni, alifatski, prozirni poliuretanski završni sjajni premaz koji veže s vlagom. Za završnu zaštitu ULTRA TOP i MAPEFLOOR SUSTAVA.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2453110	Kante A FS. 4,9 kg		250,00
2454110	Kante B FS. 5,1 kg		

Mapefloor Finish 52 W

Dvokomponentni poliuretanski završni mat premaz u vodenoj disperziji koji ne žuti, namijenjen za zaštitu od prašine i ulja.

Za završnu zaštitu ULTRA TOP i MAPEFLOOR SUSTAVA.

Omjer miješanja: komponenta A : komponenta B = 87 : 13

POTROŠNJA: 0,1 - 0,2 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti podloge.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
3G090005	5.4 KG KOMPLET (A+B): Kante 4.700 kg } Boca 0.700 kg }	80x4.7 } 80x0.7 }	125,00
3G099905			



Mapefloor Finish 53 W/L

Dvokomponentni, alifatski, prozirni i sjajni poliuretanski završni premaz za zaštitu sustava na bazi smola, u vodenoj disperziji i bez sadržaja NMP-a. Za završnu zaštitu ULTRA TOP i MAPEFLOOR SUSTAVA.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m² po nanosu, ovisno o željenom završnom efektu.

PRIMJENA: valjkom kratke dlake.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2469011	Komplet 5,5 l	36x11x5,5	148,00



Mapefloor Finish 54 W/S

Dvokomponentni, alifatski, prozirni, poliuretanski završni premaz za zaštitu sustava na bazi smola, u vodenoj disperziji i bez sadržaja NMP-a. Polusjajnog završnog efekta. Za završnu zaštitu ULTRA TOP i MAPEFLOOR SUSTAVA.

POTROŠNJA: 0,1 - 0,2 kg/m² po nanosu, ovisno o željenom završnom efektu.

PRIMJENA: valjkom kratke dlake.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2469211	Komplet 5,5 l	36x11x5,5	148,00



Mapefloor Finish 55

Dvokomponentni, alifatski, visoko elastični poliuretanski završni premaz otporan na habanje i UV zrake.

POTROŠNJA: 0,15 - 0,35 kg/m².

PRIMJENA: valjkom ili špricanjem bezračnim pištoljem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Po boji	9.1 KG KOMPLET (A+B): Kante 5.1 kg } Kante 4.0 kg }	45x5.1 } 45x4.0 }	215,00

Mapefloor Finish 55 Fast **NOVO**

Dvokomponentni, alifatski, izrazito brzосуšeći, visoko elastični poliuretanski završni premaz otporan na habanje i UV zrake.

POTROŠNJA: 0,15 - 0,35 kg/m².

PRIMJENA: valjkom ili špricanjem bezračnim pištoljem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Po boji	9.1 KG KOMPLET (A+B): Kante 5.1 kg } Kante 4 kg }	45x5.1 } 45x4 }	na upit

Mapefloor Finish 58 W **NOVO**

Dvokomponentni, alifatski, prozirni ili obojeni, poliuretanski završni premaz za zaštitu sustava na bazi smole, u vodenoj disperziji i bez sadržaja NMP-a. Za završnu zaštitu ULTRATOP i MAPEFLOOR SUSTAVA. Mat završnog efekta.

POTROŠNJA: 0,1 - 0,2 kg/m² po nanosu, ovisno o željenom završnom efektu.

PRIMJENA: valjkom kratke dlake.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Po boji	Prozirni lak kanister 5,5kg		135,00
	Obojeni lak kanister 6kg		145,00

Mapefloor Finish 630

Dvokomponentni premaz u vodenoj disperziji za stvaranje zaštitnog akrilnog filma, namijenjen za obradu podova od betona te linije proizvoda ULTRATOP I ULTRATOP LIVING.

POTROŠNJA: 0,15-0,2 kg/m² po nanosu, ovisno o upojnosti podloge.

PRIMJENA: valjkom kratke dlake ili špricanjem bezračnim pištoljem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2564020B	Komplet 20.3 kg	16x20.3	126,75

Mapefloor I 300 SL

Dvokomponentna višenamjenska epoksidna smola neutralne boje za izradu industrijskih podova debljine do 4 mm. Može se bojati upotrebom proizvoda MAPECOLOR PASTE.

POTROŠNJA:

- 2,0 kg/m² za samoizravnavajući premaz debljine 2 mm na podlogama impregniranim premazom Primer SN;

- 0,9 kg/m² za međuslojeve kod izvedbe protukliznog premaza debljine 3 mm na podlogama impregniranim premazom PRIMER SN;

- 0,6 kg/m² za završne slojeve kod izvedbe protukliznog premaza debljine 1 do 3 mm na podlogama impregniranim premazom PRIMER SN.

PRIMJENA: valjkom, ravnim ili nazubljenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
5H90021 5H99921	20 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 15 kg } Kante 5 kg }	22x15 } 75x5 }	70,00
	8 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 6 kg } Kante 2 kg }	33x6 } 33x2 }	
5H90008 5H99908			76,60



Mapefloor I 300 SL TRP

Dvokomponentni, prozirni, višenamjenski, epoksi premaz koji ne žuti, nanosi se kao završni premaz debljine 1 mm u sustavima na bazi epoksidnih smola.

POTROŠNJA: 1 – 1,5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 7.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
5H80018 5H80118	18 KG KOMPLET (A+B): Kante 12 kg } Kante 6 kg }	22x12 } 22x6 }	159,00

Mapefloor I 320 SL CONCEPT

Samoizravnajući epoksi premaz s obojanim granuliranim završnim slojem za podove otporne na abraziju.

BOJIS: svijetlo siva, tamno siva, svijetlo plava, tamno plava i crvena.

POTROŠNJA: 3 kg/m².

PRIMJENA: ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Po boji	16.8 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 13.8 kg } Kante 3 kg }	33x13.8 } 33x3 }	125,00



Mapefloor I 350 SL

Dvokomponentna višenamjenska epoksidna smola neutralne boje za premaze industrijskih podova u nanosima do 4 mm debljine, vatrootpornosti "razreda 1" i Euro-class "BFL - s1". Može se bojati upotrebom proizvoda Mapecolor Paste.

POTROŠNJA:

- 2,0 kg/m² za samoizravnajući premaz debljine 2 mm na podlogama impregniranim premazom Primer SN;
- 0,9 kg/m² za protuklizne, višestruke međuslojeve debljine 3 mm na podlogama impregniranim premazom PRIMER SN;
- 0,6 kg/m² za završne slojeve debljine 1 i 3 mm na protukliznim, višestrukim premazima na podlogama impregniranim premazom PRIMER SN.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
5R90008 5R99908	8 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 6 kg } Kante 2 kg }	33x6 } 33x2 }	75,80



Mapefloor I 360 AS **NOVO**

Dvokomponentna samoizravnavajuća epoksidna smola razvijena za izradu elektroprovodljivih industrijskih podova izrazito visoke otpornosti.

POTROŠNJA: 2,5 kg/m² (Mapefloor I 360 AS pomiješana s Quartz-om 0,25 u propisanom omjeru).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
5HB090020 5HB999920	20 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 16 kg } Met. kante 4 kg }	33x16 } 75x4 }	74,00

Mapefloor I 390 EDF **NOVO**

Dvokomponentna samoizravnavajuća epoksidna smola razvijena za izradu disipativnih industrijskih podova izrazito visoke otpornosti.

POTROŠNJA: 2,5 kg/m² (Mapefloor I 390 EDF pomiješana s Quartz-om 0,25 u propisanom omjeru).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2582520 2582620	20 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 16 kg } Met. kante 4 kg }	22x16 } 75x4 }	79,50

Mapefloor I 500 W

Dvokomponentna, paropropusna epoksidna smola neutralne boje u vodenoj disperziji za industrijske podove.

POTROŠNJA:

- za samoizravnavajući glatki premaz debljine 2 mm na podlogama impregniranim premazom MAPECOAT I 600 W: 4 kg/m²;
- za sustav višeslojnih protukliznih premaza 5 mm debljine:

kao prvi sloj:

MAPEFLOOR I 500 W 2-2.5 kg/m²;
QUARTZ 0.5 5 kg/m²;

kao drugi sloj:

MAPEFLOOR I 500 W 2-2.5 kg/m²;
QUARTZ 0.5 5 kg/m²;

kao završni sloj:

MAPEFLOOR I 500 W 0.5-0.7 kg/m²

PRIMJENA: nazubljenim ili ravnim gleterom.

Može se bojati upotrebom proizvoda Mapecolor Paste.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
5G99926 5G90026	26 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg } Kante 24 kg }	33x2 } 33x24 }	41,90



Mapefloor I 900

Dvokomponentno, epoksi vezivo za pripremu morta konzistencije slične vlažnoj zemlji koji se nanosi gleterom, za industrijske podove.

POTROŠNJA:

- kada se koristi kao dodatak za vezivanje: 0,5-0,7 kg/m²;
- kada se koristi kao mort: preporučeni omjer za mort: 1 kg proizvoda Mapefloor I 900 (A+B) na 8-13 kg Quartz 1,9, potrošnja ovisi o debljini nanosa.

PRIMJENA:

- kada se koristi kao dodatak za vezivanje: valjkom ili gleterom.
- kada se koristi kao mort: nazubljenim gleterom ili aluminijskim ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
257915 258015	15 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 10 kg } Met. kante 5 kg }	33x10 } 33x5 }	89,00

Mapefloor I 910

Dvokomponentno epoksidno vezivo za pripremu morta koji se nanosi gleterom ili dodatak za pospješivanje lijepljenja premaza na bazi smole.

POTROŠNJA:

- za impregniranje: 0,3-0,5 kg/m², ovisno o upojnosti podloge.
- za mort: ovisno o potrebnoj debljini nanosa.

PRIMJENA:

- kada se koristi kao mort: nazubljenim gleterom ili aluminijskim ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
258215 258315	15 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 10 kg } Met. kante 5 kg }	33x10 } 33x5 }	88,00

Mapefloor I 914

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za hidroizolaciju betonskih mostova prije primjene bitumenskih traka.

POTROŠNJA: 0,5-0,7 kg/m², ovisno o upojnosti podloge.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2584221 2584307	28 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 21 kg } Met. kante 7 kg }	22x21 } 45x7 }	71,60

Mapefloor Maintenance Kit

Proizvodi za čišćenje, redovito i periodično održavanje podova sustava Mapefloor.

Ambalaža: Mapefloor Maintenance Kit sastoji se od sljedećih proizvoda:

- Mapelux Lucida: 1x5 kg;
- Mapefloor Wax Remover: 1x5 kg;
- Mapefloor Cleaner ED: 2x5 kg.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
7361520	Komplet 20 kg	32 Kutije	1295,00

Mapefloor PU 400

Dvokomponentna, samoizravnavajuća, izrazito elastična poliuretanska smola neutralne boje s odabranim punilima.

POTROŠNJA: 1,5 do 2 kg/m², ovisno o stanju podloge.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2589520	19.75 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 4.75 kg }	22x4.75 } 22x15 }	112,50
2589620	Met. kante 15 kg }		

Mapefloor PU 410

Dvokomponentna, samoizravnavajuća, izrazito elastična poliuretanska smola neutralne boje s odabranim punilima.

POTROŠNJA:

1. Kada se koristi kao međusloj u Mapefloor Parking sustavu: Mapefloor PU 410 + Mapecolor paste: 1,0 kg/m² s Quartz 0.25: 0,3 kg/m²; posipanje pijeska 0,1-0,5 mm: 4,0 kg/m².
2. kao višeslojni, protuklizni, elastični premaz (1,5-3 mm): Mapefloor PU 410 + Mapecolor paste: 0,9 kg/m² with Quartz 0.5: 0,27 kg/m²; posipanje pijeska 0,1-0,5 mm na svježiji materijal: 3,0 kg/m².



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2589719	19.2 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 15 kg }	22x15 } 22x4.2 }	62,00
2589819	Met. kante 4.2 kg }		

Mapefloor Wax Remover

Višenamijensko sredstvo za potpuno čišćenje i uklanjanje svih vrsta metaliziranog voska, kao što su Mapelux Lucida ili Mapelux Opaca.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7360910	Kanister 10 kg	60x10	63,30

Mapelux Lucida

Sjajni metalizirani vosak s dvostrukim umrežavanjem, visoke otpornosti.

POTROŠNJA: 50 g/m².

PRIMJENA: aplikatorom za vosak.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1796110	Kanister 10 kg	60x10	94,10

Mapelux Opaca

Mat metalizirani vosak s dvostrukim umrežavanjem, visoke otpornosti.

POTROŠNJA: 50 g/m².

PRIMJENA: aplikatorom za vosak.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1796010	Kanister 10 kg	60x10	94,10

Mapetop N AR6

Gotova smjesa industrijskog utvrđivača za betonske podove izrađena od specijalnog pijeska u granulometrijskoj krivulji, portland cementa i posebnih dodataka.

POTROŠNJA:

- ručno posipanje: između 1,5 i 2,5 kg/m² po sloju;

- strojno posipanje: između 3 i 5 kg/m².

PRIMJENA: posipanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
ANTRACIT 2353125	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	3,15
ZELENA 2353325	Vreće 25 kg	50x25	12,00
SVIJETLO SIVA 2353225	Vreće 25 kg	50x25	3,15
SMEĐA 2353425	Vreće 25 kg	50x25	4,50
CRVENA 2353525	Vreće 25 kg	50x25	4,50



Primer EP Rustop

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za metalne površine.

POTROŠNJA: 0,2 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem bezračnim pištoljem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
0186005	5 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 3.85 kg } Met. kante 1.15 kg }	60x3,85 }	125,000
0186105		60x1,15 }	

Primer SN

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz s punilima, bez otapala.

POTROŠNJA: 0,3-0,6 kg/m² po premazu, ovisno o upojnosti i drugim karakteristikama podloge.

PRIMJENA: ravnim gleterom ili ravnom zidarskom žlicom.

Može se bojati upotrebom proizvoda Mapecolor Paste.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
021520	20 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 16 kg } Met. kante 4 kg }	22x16 }	63,50
021620		22x4 }	

Primer SN Rasante **NOVO**

Dvokomponentni epoksi premaz s punilima, bez otapala, za zaglađivanje vertikalnih površina.

POTROŠNJA: 1,4kg/m² za mm debljine.

PRIMJENA: gleterom ili ravnom zidarskom žlicom.

Može se bojati upotrebom proizvoda Mapecolor Paste.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
021725	25 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 20 kg }	22x20 } 75x5 }	67,80
021825			

Primer W-AS **NOVO**

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za izradu elektroprovodljivih podova.

POTROŠNJA: 80-100 g/m².



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
0213002	8 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg }	30x4x2 } 12x3x6 }	78,40
0213106			

PU Ubrzivač **NOVO**

Sredstvo za ubrzanje vezanja proizvoda na osnovi poliuretana pri izradi MAPEFLOOR PARKING sustava.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2586105	Kante 5 kg	72x5	93,60

Quartz 0.25

Separirani kvarcni pijesak koji se koristi kao punilo ili za posipavanje epoksidnih i poliuretanskih sustava.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
238925	Vreće 25 kg	63x25	3,20

Quartz 0.5

Separirani kvarcni pijesak koji se koristi kao punilo ili za posipavanje epoksidnih i poliuretanskih sustava.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
239025	Vreće 25 kg	63x25	3,60

Quartz 1.2

Separirani kvarcni pijesak koji se koristi kao punilo ili za posipavanje epoksidnih i poliuretanskih sustava.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
238725	Vreće 25 kg	63x25	3,20

Quartz 1.9

Separirani kvarcni pijesak koja se koristi kao punilo za Mapefloor I 900 za pripremu morta s konzistencijom vlažne zemlje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
238525	Vreće 25 kg	63x25	3,60

Rete 320

Mrežica od staklenih vlakana za ojačanje u epoksi sustavima.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
178350	Role 50x1 m	10 rola	57,95

Triblock TMB **NOVO**

Trokomponentni, samoizravnavajući, epoksi-cementni premaz za debljine 1,5-3 mm. Za izradu privremene parne brane.

POTROŠNJA: 2,25 kg/m² po mm debljine.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1355325	25 KG KOMPLET (A+B+C): Kanister 1 kg } Kanister 3 kg } Vreća 21 kg }	48x8x1	18,90
1355425		128x1x3	
1355525		50x21	



Ultratop

Samoizravnavajuća, brzevezujuća masa na osnovi specijalnih hidrauličkih veziva, visoko otporna na abraziju, za debljine od 5 do 40 mm. Za izradu industrijskih i dekorativnih podova u unutarnjim prostorima.
 POTROŠNJA: 16,5-17,5 kg/m² po cm debljine.
 PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom, pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg
STANDARDNI: 5S40325	Vreće	25 kg	50x25	8,10
BIJELA: 5S40025	Vreće	25 kg	50x25	10,35
SVIJETLO SIVA: 5S40225	Vreće	25 kg	50x25	10,35
ANTRACIT: 5S40425	Vreće	25 kg	50x25	10,35
CRVENA: 5S40525	Vreće	25 kg	50x25	10,35
BEŽ: 5S40125	Vreće	25 kg	50x25	10,35



Ultratop Color Paste **NOVO**

Pasta u boji koja se koristi za toniranje Ultratop Loft sustava.
 Boje: crna, smeđa, plava, žuta i crvena.
 POTROŠNJA: 1-2% težinski prema količini Ultratop Loft W i Ultratop Loft F, ovisno o željenom završnom efektu boje.



Šifra pr.	Pakiranje		Cijena - HRK/kg
crna, crvena, žuta, smeđa	Posuda	1 kg	119,50
plava			303,00

Ultratop Living

Samoizravnavajuća, brzevezujuća masa na osnovi specijalnih hidrauličkih veziva, otporna na abraziju, za unutarnje prostore u debljini od 5 do 15 mm. Za izradu dekorativnih podova.
 POTROŠNJA: 16,5-17,5 kg/m² po cm debljine.
 PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom, pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg
NATURAL: 5S49325	Vreće	25 kg	50x25	8,90
BIJELA: 5S49025	Vreće	25 kg	50x25	11,90
SVIJETLO SIVA: 5S49225	Vreće	25 kg	50x25	11,90
ANTRACIT: 5S49425	Vreće	25 kg	50x25	9,90



Ultratop Loft F **NOVO**

Jednokomponentna pasta na bazi cementa koja se nanosi lopaticom, za izradu dekorativnih podova u debljinama do 2 mm, za primjenu na horizontalnim površinama.
 POTROŠNJA: 0,7-1,0 kg/m².
 PRIMJENA: ravnim gleterom.



Boja	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg
prirodna	Vreća	20 kg		17,90
bijela				22,40



Ultratop Loft W NOVO

Jednokomponentna pasta na bazi cementa koja se nanosi lopaticom, za izradu dekorativnih površina u debljinama do 2 mm, za primjenu na vertikalnim površinama.

POTROŠNJA: 0,7-1,0 kg/m².

PRIMJENA: ravnim gleterom.

Pakiranje: vreća 20kg



Boja	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
prirodna	Vreća 20 kg		24,90
bijela			31,90



Ultratop Stucco

Masa za zapunjavanje mikro pukotina, izrađena od posebnih hidrauličkih veziva za brtvljenje mikro-pora koje se stvaraju nakon prvog poliranja Ultratopa.

POTROŠNJA: ovisno o stupnju mikro-pora.

PRIMJENA: ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Po boji	Kante 5 kg	72x5	27,10

