

## 15. LJEPILO I MASE ZA ZAGLAĐIVANJE PLINOBETONA

---

## Porocol

Cementni mort u prahu za lijepljenje i zidanje blokovima od plinobetona.

Razreda vatrootpornosti REI 180.

POTROŠNJA:

- za ravne blokove: 5-7 kg/m<sup>2</sup> površine koja se lijepi
- kao žbuka: 1,4 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja.

PRIMJENA: nazubljenim ili ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
007125	Vreće 25 kg	50x25	2,25



## Porocol FF

Jednokomponentni fino zrnati bijeli cementni mort za polaganje blokova od porobetona i zaglađivanje površine u slojevima do 10 mm debljine. Razred vatrootpornosti prema HRN EN 1364-1: EI 240 - E 120.

POTROŠNJA:

- za zidove od ravnih blokova: 2-4 kg/m<sup>2</sup> površine koja se lijepi
- kao masa za izravnavanje i zaglađivanje: 1,2 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja.

PRIMJENA: nazubljenim ili ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
007225	Vreće 25 kg	50x25	2,95



