

16. PROIZVODI ZA SANACIJU BETONA

Mapecure SRA

Dodatak za njegu cementnih mortova i betona za reduciranje hidrauličkog skupljanja i stvaranje mikro pukotina.

POTROŠNJA:

- mortovi: 0,25 - 0,50 % težine morta.
- beton: 1- 2% težine cementa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
169720	Kanister 20 kg	24x20	89,50

Mapefer

Dvokomponentni cementni mort za sprječavanje korozije armaturnih šipki.

POTROŠNJA: 120 g/m (2 mm debljina nanosa za promjer šipke 8 mm).

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
139102	Kanta 2 kg	150x2	27,90



Mapefer 1K

Jednokomponentni cementni mort za sprječavanje korozije armaturnih šipki.

POTROŠNJA: 100 g/m (2 mm debljina nanosa za promjer šipke 8 mm).

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
276645	Vreća 4 x 5 kg	32 kutije	14,50



MapegROUT 430

Tiksotropni mort srednje čvrstoće, fine granulacije, ojačan vlaknima i sa kontroliranim skupljanjem. Namijenjen za sanaciju betona.

POTROŠNJA: 17 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
222025	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	3,90



MapegROUT BM

Dvokomponentni cementni mort niskog modula elastičnosti za sanaciju betona.

POTROŠNJA: 21 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
148125	29.7 KG KOMPLET (A+B): Vakumirane PE vreće 25 kg Kanister 4,75 kg	50x25	7,70



Mapegrout Easy Flow

Jednokomponentni tiksotropni cementni mort, ojačan vlaknima, kompenziranog skupljanja, otporan na sulfate, naročito prikladan za strojnu sanaciju betonskih konstrukcija.

POTROŠNJA: 18,5 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
247125	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,05



Mapegrout Hi-Flow

Mort ojačan vlaknima s kompenziranim skupljanjem za sanaciju betona.

POTROŠNJA: 21 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: ulijevanjem u oplatu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
137525	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,05



Mapegrout Hi-Flow GF

Tekući, tiksotropni mort s kompenziranim skupljanjem, anorganskim vlaknima, za sanaciju betonskih konstrukcija gdje se zahtijeva velika žilavost.

POTROŠNJA: 21 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: ulijevanjem u oplatu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1375725	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,05



Mapegrout Hi-Flow TI 20

Vrlo tekuć mort ojačan krutim čeličnim vlaknima, visoke žilavosti i s kontroliranim skupljanjem za sanaciju betonskih konstrukcija.

POTROŠNJA: 20 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: ulijevanjem u oplatu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1376025	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	6,30



Mapegrout FMR

Dvokomponentni, sulfatno otporan tiksotropni mort kompenziranog skupljanja. Ojačan vlaknima elastičnih metalnih legura posebno pogodan za sanaciju betonskih konstrukcija u slučajevima potrebe za visokom žilavošću.

POTROŠNJA: 19 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1381525	Vakumirane PE vreće 25 kg	40x25	7,40



Mapegrout LM2K

Dvokomponentni, tiksotropni, vlaknima ojačan cementni mort niskog modula elastičnosti s dodanim organskim inhibitorom korozije, namijenjen sanaciji betona. Nanosi se u jednom sloju u debljini od 3 do 20 mm.

POTROŠNJA: 21 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1382530 1382630	30.25 KG KOMPLET (A+B): Vakumirane PE vreće 25 kg Kanister 5,25 kg	50x25 50x5,25	5,95



Mapegrout Fast-Set

Brzovezujući i stvrdnjavajući mort za saniranje betona ojačan vlaknima s kompenziranim skupljanjem.

POTROŠNJA: 18 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
137725	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,40



Mapegrout SV

Brzovezujući mort s kontroliranim skupljanjem koji se lako lijeva, koristi se za sanaciju betona i učvršćivanje kanalizacijskih otvora, poklopaca i cestovnih priključaka.

BOJE: siva i crna.

POTROŠNJA:

– upotrijebljen čist: 20 kg/m² po cm debljine

– upotrijebljen s 40% agregata u mješavini: 14,5 kg/m² po cm debljine (5,7 kg/m² agregata 6-10).

PRIMJENA: izlivanjem u oplatu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Po boji	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	6,55



Mapegrout SV Fiber

Brzovezujući cementni mort, visoke žilavosti s kompenziranim skupljanjem, ojačan krutim čeličnim vlaknima za sanaciju betona. Karakterizira ga postizanje visokih mehaničkih karakteristika u vrlo kratkom roku te mogućnost primjene i na temperaturama do -5°C.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: izlivanjem u oplatu.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2658725	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	8,90



Mapegrout SV T

Brzovezujući, tiksotropni mort s kompenziranim skupljanjem za sanaciju betona, učvršćivanje kanalizacijskih otvora, poklopaca i cestovnih priključaka.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
265825	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	6,55



Mapegrout T40

Tiksotropni mort srednje čvrstoće (40 MPa) s kompeziranim skupljanjem za sanaciju betonskih konstrukcija.

POTROŠNJA: 18,5 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
134625	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,05



Mapegrout T60

Sulfatno otporani tiksotropni mort, visoke čvrstoće (60 MPa) ojačan vlaknima za sanaciju betonskih konstrukcija.

POTROŠNJA: 18,5 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
134825	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,05



Mapegrout Thixotropic

Mort s kompeziranim skupljanjem ojačan vlaknima za sanaciju betonskih konstrukcija.

POTROŠNJA: 19 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
137125	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,05



Mapegrout MS

Tiksotropni mort ojačan sintetskim vlaknima i s dodatkom mikro silike za sanaciju betonskih konstrukcija te za izradu obloga u kanalima, hidrauličkim instalacijama te drugim površinama izloženim stalnom pritisku vode.

POTROŠNJA: 18 kg/m²/po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom, zidarskom žlicom ili strojno.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Po boji	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	4,20



Planitop 400

Brzovezujući, tiksotropni mort s kompenziranom skupljanjem za površinsku sanaciju i završnu obradu armiranog betona.

POTROŠNJA: 18,5 kg/m²/ po cm debljine.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
231125	Vreće 25 kg	50x25	4,80
231145	Vreće 4x5 kg	32 kutije	6,00



Planitop Smooth & Repair

Brzovezujući, tiksotropni, cementni mort s kompenziranim skupljanjem, ojačan vlaknima. Namijenjen za sanaciju i zaglađivanje betonskih površina. Može se nanositi u jednom sloju u debljinama od 3 do 40 mm.

POTROŠNJA: 15 kg/m²/ po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom ili zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
265325	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	4,80
265345	Vreće 4x5 kg	32x4x5	5,60



Planitop Smooth & Repair R4 **NOVO**

Brzovezujući, tiksotropni, cementni mort s kompenziranim skupljanjem, ojačan vlaknima. Namijenjen za sanaciju i zaglađivanje betonskih površina razreda R4. Može se nanositi u jednom sloju u debljinama od 3 do 40 mm.

POTROŠNJA: 17 kg/m²/ po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom ili zidarskom žlicom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2653125	Vakumirane PE vreće 25 kg	50x25	5,10



Stabilcem

Visokofluidno ekspandirajuće cementno vezivo za injekcijske smjese, mortove i beton.

POTROŠNJA:

- smjese za injektiranje: 1,6 kg/l šupljine koju treba zapuniti;
- mort i beton: 350-550 kg/m³;
- beton: 300-400 kg/m³.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
151120	Vreće 20 kg	50x20	4,80

