

3. TEMELJNI PREMAZI, SREDSTVA ZA POBOLJŠANJE PRIONJIVOSTI, KONSOLIDACIJU I ZATVARANJE ZAOSTALE VLAGE U PODLOZI

Eco Prim Grip

Višenamjenski, već pripremljeni temeljni prijelaz na osnovi umjetnih smola i inertnog silikatnog pijeska u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC); za nanošenje na upojne i neupojne podloge, prije nanošenje podložen žbuke, masa za izravnavanje i zaglađivanje ili lijepila za keramičke pločice.

POTROŠNJA: 0,2-0,3 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1560010	Kante 10 kg	64x10	34,75
1560005	Kante 5 kg	80x5	36,55
1560030	Kante 1 kg		45,60



Eco Prim PU 1K

Jednokomponentni, poliuretanski temeljni premaz bez otapala, koji veže pomoću vlage iz zraka ili podloge, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) za učvršćivanje i izvedbu parne brane cementnih estriha.

POTROŠNJA: 0,2-0,4 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
233010	Met. kante 10 kg	48x10	90,80



Eco Prim PU 1K Turbo

Jednokomponentni, poliuretanski temeljni premaz bez otapala, brzosušeći, koji veže pomoću vlage iz zraka ili podloge, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) za učvršćivanje i izvedbu parne brane cementnih estriha.

POTROŠNJA: 0,2-0,4 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
233210	Met. kante 10 kg	48x10	110,80



Eco Prim T

Akrilni temeljni premaz bez otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) za upojne i neupojne podloge.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom ili četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
155820	Kanisteri 20 kg	24x20	40,00
155805	Kanisteri 5 kg	128x5	43,40



Mapecoat I 600 W

Dvokomponentni prozirni epoksidni temeljni premaz u vodenoj disperziji.

POTROŠNJA: 0,3-0,5 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: valjkom, četkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
166410	5.9 KG KOMPLET (A+B): Kante 2.3 kg	48x2.3 } 48x3.6 }	158,40
166510	Kante 3.6 kg		
166412	11.8 KG KOMPLET (A+B): Kante 4.6 kg	48x3.6 }	152,50
166512	Kante 7.2 kg		

Primer 3296

Akrilni temeljni premaz u vodenoj disperziji s odličnim svojstvima prodiranja u podlogu, za učvršćivanje estriha, regulaciju upojnosti i protuprašni efekt.

POTROŠNJA: 0,1-0,5 kg/m².

PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
253110	Kanisteri 10 kg	66x10	43,75
253105	Kanisteri 5 kg	128x5	45,50

Mapeprim SP

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz na bazi sintetičkih smola za neupojne i upojne podloge, prije izravnavajućih masa i ljepila.

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
154102	4 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg }	100x2 }	84,65
155102	Kante 2 kg }	100x2 }	

Primer EP

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz na bazi otapala za učvršćivanje i izvedbu parne brane kod cementnih estriha i industrijskih podova.

POTROŠNJA: 0,5-0,7 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili posudom za zalijevanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
017105	10 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 5 kg }	72x5 }	55,10
018105	Met. kante 5 kg }	72x5 }	

Primer EP Rustop

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za metalne površine.

POTROŠNJA: 0,2 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem bezračnim pištoljem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
0186005	5 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 3.85 kg }	60x3,85 }	125,00
0186105	Met. kante 1.15 kg }	60x1,15 }	

Primer G

Temeljni premaz na bazi sintetičkih smola u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC).

POTROŠNJA: 0,1-0,2 kg/m², ovisno o upotrebi.

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
020125	Kanister 25 kg	24x25	26,00
020110	Kanister 10 kg	66x10	28,00
020105	Kanister 5 kg	128x5	30,00
020132	Boce 12x1 kg	27 kutija	41,35



Primer G Conductive

Tamni elektroprovodljivi temeljni premaz u vodenoj disperziji na osnovi sintetičkih smola bez otapala.

POTROŠNJA: 0,1-0,15 kg/m².

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
020510	Kanister 10 kg	66x10	86,40

Primer KL

Sredstvo za poboljšanje prionjivosti dvokomponentnih epoksi, epoksi-poliuretanskih i poliuretanskih ljepila za neupojne podloge i razrjeđivač za PRIMER MF.

POTROŠNJA: 0,3-0,4 kg/m².

PRIMJENA: pamučnom krpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
104308	Met. kante 8 kg	48x8	59,50
104332	Boce 12x0.8 kg	18 kutija	58,10/kom

Primer MF

Dvokomponentni epoksidni temeljni prijelaz prije nanošenja proizvoda iz MAPEFLOOR linije, za učvršćivanje i stvaranje parne brane cementnih estriha, te za protuprašnu obradu betonskih podova.

POTROŠNJA: 0,20-0,30 kg/m².

PRIMJENA: četkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
241106	6 KG KOMPLET (A+B): Kante 4.5 kg }	36x4.5 } 36x1.5 }	97,00
241506	Boce 1.5 kg }		
241128	28 KG KOMPLET (A+B): Kante 21 kg }		54,60
241528	Kante 7 kg }		

Primer MF EC Plus

Dvokomponentni, epoksidni temeljni premaz bez otapala, niskog viskoziteta i s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) namijenjen za učvršćivanje i izvedbu parne brane cementnih estriha.

POTROŠNJA: 0,2-0,3 kg/m² po nanosu.

PRIMJENA: četkom, valjkom ili gleterom ravnih rubova.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2416105	5 KG KOMPLET (A+B): Komp. A 4 kg }	60x4 } 60x1 }	126,95
2416205	Komp. B 1 kg }		



Primer PU60

Jednokomponentni poliuretanski temeljni premaz na osnovi organska otapala za konsolidaciju i izvedbu parne brane cementnih estriha.

POTROŠNJA: 0,4-1,2 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili posudom za zalijevanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
104710	Met. kante 10 kg	48x10	94,00

Primer SN

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz s punilima, bez otapala.

POTROŠNJA: 0,3-0,6 kg/m² po premazu, ovisno o upojnosti i drugim karakteristikama podloge.

PRIMJENA: ravnim gleterom ili ravnom zidarskom žlicom. Može se bojati upotrebom proizvoda Mapecolor Paste.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
021520	20 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 16 kg }	22x16 }	63,50
021620			

Primer SN Rasante **NOVO**

Dvokomponentni epoksidni premaz s punilima, bez otapala, za zaglađivanje vertikalnih površina.

POTROŠNJA: 1,4kg/m² za mm debljine.

PRIMJENA: ravnim gleterom ili ravnom zidarskom žlicom. Može se bojati upotrebom proizvoda Mapecolor Paste.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
021725	25 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 20 kg }	22x20 }	67,80
021825			

Primer W-AS **NOVO**

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za izradu elektroprovodljivih podova.

POTROŠNJA: 80-100 g/m².



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
0213002	8 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg }	30x4x2 }	78,40
0213106			

Profas

Silikatni temeljni prijelaz na vodenoj osnovi snažno izraženih sposobnosti penetracije, namijenjen učvršćivanju cementnih estriha.

POTROŠNJA: 0,5-0,7 kg/m².

PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
109125	Kanister 25 kg	24x25	8,90

Quartz 1.2

Separirani kvarcni pijesak koji se koristi kao punilo ili za posipavanje epoksidnih i poliuretanskih sustava.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
238725	Vreće 25 kg	63x25	3,20

Thinner PU

Razrjeđivač za PRIMER PU60.

POTROŠNJA: 0,25-1 litra po litri PRIMER PU60.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
104809	Met. kante 9 kg	33x9	53,90

Triblock P

Trokomponentni epoksi-cementni temeljni premaz za hidroizoliranje vlažnih podloga, uključivo i onih neupojnih.

POTROŠNJA: 0,5 kg/m².

PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
110705	Kompleti 5 kg	48x5	59,50

