

NE POLIRANI MRAMOR
I ANGLOMERATI



ČEMU SLUŽI

- Daje dopadljiv mokar izgled kod grubo obrađenih površina (antikne, pjeskarene, paljene itd.).
- Štiti materijal od vode i ulja.
- Idealan za zaštitu antiknih kamenih ploča u kupaonama i kuhinjama.

PREDNOSTI

- Daje mokri izgled čiji intenzitet ovisi o broju premaza.
- Atestiran na dodir s hranom
- Ne požučuje u bilo kojim uvjetima ni starenjem.
- Ne ljušti se.

KAKO SE KORISTI

Ne razrjeđuje se: Spreman za uporabu.

Nanošenje:

1. Nanijeti FilaWet na suhe i čiste površine kistom, ujednačeno i bez prekida.
2. Nakon 24 sata nanijeti na isti način drugi sloj.
3. Na jako upojnim materijalima možda će trebati nanijeti treći sloj da se postigne željeni „mokri“ efekt.

Održavanje:

Održavati razrijeđenim sredstvom Fila Cleaner. Kod površina izloženih atmosferskim utjecajima, preporuča se obnoviti premaz svake druge godine.



POTROŠNJA

Sa jednom litrom:

20 m²

„Potrošnje su približne, izražene za jedno premazivanje“

Napomena:

1. Nemojte hodati po podu u fazi sušenja: sačekati 24 sata nakon nanošenja završnog premaza.
2. Ne nanositi na pod od terakote ili na polirane površine.
3. U slučaju loše izvedbe i kad je potrebno potpuno dubinsko čišćenje koristiti FilaDewax

Pakiranje

kantica od 1 litre u kutiji 12 komada.
kantica od 5 litara u kutiji 4 komada.

MJERE OPREZA

- Kada se koristi u zatvorenim prostorima, prostorije treba dobro provjetravati.
- Izbjegavati nanošenje na vrlo tople površine

Temperatura skladištenja je između 0°C i 30°C. Temperatura materijala pri nanošenju treba biti između 5°C i 30°C.

SASTAV:

Mješavina sintetskih smola dispergiranih u organskom otapalu.

OZNAČAVANJE

Simbol

Križ Svetog Andrije

Opasno po okoliš

Oznake upozorenja

Zapaljivo. Nadražuje dišni sustav.

Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Oznake obavijesti

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pažljivo rukovati i pažljivo otvarati spremnike. Ne izljevati u kanalizaciju. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Sadrži: benzinsko otapalo (nafta) lako aromatsko Usklađeno sa zakonskim propisima 161/06.

Veživni (konsolidirajući) temeljni premaz. HOS kategorija i granična vrijednost: A(h), 750 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 735 g/l.



Opasno za okoliš



Štetno

TEHNIČKA SVOJSTVA

Izgled: bezbojna viskozna tekućina

Miris: karakterističan po organskim otapalima

Gustoća: 0.894 kg/l

Plamnište: 40°C

Ove informacije su plod našeg najboljeg tehničkog znanja i podržane su stalnim istraživanjem i ispitivanjem. Međutim neki čimbenici su van našeg utjecaja, te treba dane preporuke provjeriti i ispitati na vašem pojedinom uzorku. Fila odbacuje svaku odgovornost za nepravilno korištenje njenih proizvoda.