


17. PROIZVODI ZA ZAGLAĐIVANJE
I ZAŠTITU BETONSKIH POVRŠINA
I ŽBUKA

Mapefinish

Dvokomponentni cementni mort za završnu obradu betonskih površina.

POTROŠNJA: 2 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Mapelastik Guard

Dvokomponentni, viskoelastični polimer-cementni mort svijetlosive boje za hidroizolaciju i zaštitu betonskih površina izloženih velikim naprezanjima.

POTROŠNJA:

– 1,7 kg/m² po mm debljine nanosa (ručno nanošenje);

– 2,2 kg/m² po mm debljine nanosa (strojno nanošenje).

PRIMJENA: gleterom ili špricanjem



Monofinish

Normalno vezujući, jednokomponentni cementni mort za zaglađivanje betona i cementnih žbuka.

POTROŠNJA: 1,4 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Nivoplan

Izravnavajući mort za unutarnje i vanjske zidove i stropove.

POTROŠNJA: 14 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: gleterom ili zidarskom žlicom.



Planitop 100

Svijetlo sivi, brzovezujući, fini mort za obnovu i zaglađivanje betona i žbuka.

POTROŠNJA: 1,3 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Planitop 200

Jednokomponentni cementni mort za zaglađivanje neujednačenih površina i završnu obradu fine završne obrade unutarnjih i vanjskih zidova.
POTROŠNJA: oko 1,3 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: gleterom.



Planitop 207

Vrlo ljepljivi jednokomponentni cementni mort za zaglađivanje neujednačenih površina i završnu obradu grubo obrađenih unutarnjih i vanjskih zidova od opeke i betona.
BOJE: siva i bijela.
POTROŠNJA: oko 1,3 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: gleterom.



Planitop 210 **NOVO**

Vodoodbojni cementni mort za izravnavanje, fine završne obrade, za betonske podloge i podloge obrađene završnim tankoslojnim žbukama.
BOJE: siva i bijela.
POTROŠNJA: oko 1,5 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: gleterom.



Planitop 217 **NOVO**

Vodoodbojni cementni mort grubog hrapavog završnog izgleda za betonske podloge i podloge obrađene završnim tankoslojnim žbukama.
BOJE: siva i bijela.
POTROŠNJA: oko 1,5 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: gleterom.



Planitop 510 **NOVO**

Vapneno-cementni mort za zaglađivanje fine granulacije, za prirodan izgled završne obrade.
BOJE: bijela i siva.
POTROŠNJA: 1,30 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: gleterom.



Planitop 517 **NOVO**

Vapneno-cementni mort za zaglađivanje grube granulacije, za prirodan izgled završne obrade.

POTROŠNJA: oko 1,30 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Planitop 530

Masa za zaglađivanje na bazi vapna i cementa s prirodnim efektom za "sazrele" i svježije unutarnje i vanjske žbuke za debljine nanosa do 3 mm.

Boja: bijela i siva.

POTROŠNJA: 1,25 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Planitop 540

Masa za zaglađivanje s prirodnim efektom za "sazrele" unutarnje i vanjske betone i žbuke za debljine nanosa do 3 mm.

POTROŠNJA: oko 1,2 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Planitop 560

Masa za zaglađivanje na osnovi vapna i cementa za fino zaglađivanje svježih i sazrelih unutarnjih i vanjskih cementnih žbuka i betonskih površina u debljini nanosa od 0 do 3 mm.

POTROŠNJA: 1,1 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Planitop 580

Bijela masa za zaglađivanje na bazi vapna i gipsa, za fino zaglađivanje suhih i sazrelih unutarnjih podloga od gipsa, vapna i vapneno-cementnih podloga.

POTROŠNJA: 0,8 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: gleterom.



Planitop Fast 330

Brzovezujući cementni mort, ojačan vlaknima namijenjen za izravnavanje vanjskih i unutarnjih podova i zidova, nanosi se u slojevima od 3 do 30 mm.
POTROŠNJA: 14,5 kg/m² po cm debljine.
PRIMJENA: gleterom.



Triblock Finish

Trokomponentni epoksi-cementni mort za zaglađivanje vlažnih podloga.
POTROŠNJA: 2 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: gleterom ili strojno.



