















## Ultramastic 2

Za primjenu pripremljeno poboljšano, pastozno ljepilo za polaganje keramičkih pločica, bez klizanja na vertikalnim površinama.

POTROŠNJA:

- 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup> na zidu;
- 3-4 kg/m<sup>2</sup> na podu.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5 ili 6.

Sukladnost **Ultramastic 2** je deklarirana prema ITT certifikatu br. **25070251/Gi**, kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).



## Ultramastic III

Za primjenu pripremljeno poboljšano, pastozno ljepilo za polaganje keramičkih pločica, bez klizanja na vertikalnim površinama s produženim otvorenim vremenom (za nanose do 5 mm).

POTROŠNJA:

- 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup> na zidu;
- 3-4 kg/m<sup>2</sup> na podu.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5 ili 6.

Sukladnost **Ultramastic III** je deklarirana prema ITT certifikatu br. **25040266/Gi (TUM)** kojeg je izdao laboratorij na Technische Universität München (Njemačka) i ITT certifikate br. **2009-B-4835/06** i **2009-B-4835/09** koje je izdao MPA Dresden Institute (Njemačka).



## Ultramastic 5

Za primjenu pripremljeno, poboljšano, pastozno ljepilo s produženim otvorenim vremenom, za polaganje keramičkih pločica bez klizanja na vertikalnim površinama. Idealno za upojne podloge.

POTROŠNJA:

- 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup> na zidu;
- 3-4 kg/m<sup>2</sup> na podu.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 4, 5 ili 6.

ukladnost **Ultramastic 5** je deklarirana prema ITT certifikatu br. **25080235/Gi**, kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka).





