

## 6. SUSTAVI ZA POLAGANJE I FUGIRANJE PORFIRA I KAMENIH OPLOČNIKA

---

## **Keracolor PPN**

Pucolanski, brzovezujući mort visoke mehaničke čvrstoće i vrlo niske upojnosti, za fugiranje arhitektonskog kamena sa fugama od 5-30 mm, izloženih visokom opterećenju i intenzivnom prometu.

Dostupane boje: cementno siva 113.

POTROŠNJA: ovisno o veličini fuga i dimenzijama kamena.

PRIMJENA: Mapei gumeni gleter ili gumeni brisač.



## **Mapestone PFS 2**

Gotova smjesa morta za za fugiranje arhitektonskog kamena, razred izloženosti XF4, visoke tlačne čvrstoće i dobre otpornosti na tehničke soli za odleđivanje i cikluse smrzavanja i odmrzavanja.



## **Mapestone PFS PCC 2**

Gotova smjesa morta poboljšanoj polimerima s niskim modulom elastičnosti, za fugiranje arhitektonskog kamena, razreda izloženosti XF4, visoke tlačne čvrstoće i dobre otpornosti na tehničke soli za odleđivanje i cikluse smrzavanja i odmrzavanja.



## **Mapestone TFB 60**

Gotova smjesa za izradu estriha visoke tlačne čvrstoće za polaganje arhitektonskog kamena, dobre otpornosti na tehničke soli za odleđivanje, cikluse smrzavanja i odmrzavanja, razreda izloženosti XF4.

