

7. ELASTIČNE MASE ZA BRTVLJENJE I LIJEPLJENJE

Mapeflex AC4

Akrilna masa za brtvljenje, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 12,5%, može se bojati.

BOJE: bijela i siva

POTROŠNJA: 3,1 m/kartuša 310 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše, gleterom i pneumatskom pumpom

ISO 11600 F 12,5 P up EN 1565-1: F-EXT -INT, razred 12.5 P



Mapeflex AC-FR **NOVO**

Vatrootporna akrilna masa za brtvljenje sa sposobnošću prilagođavanja do 12,5%. Otpornost na požar do 212 minuta.

BOJE: siva.

POTROŠNJA: 5,5 m za crijevo 550 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za crijeva

EN 1366-4



Mapeflex AC-P

Akrilna masa za brtvljenje sa efektom žbuke, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 12,5%, može se bojati.

BOJE: bijela.

POTROŠNJA: 3,1 m/kartuša 310 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše, gleterom



Mapeflex AC-PRO **NOVO**

Profesionalna akrilna masa za brtvljenje koja se može bojati, sa efektom žbuke. Sa sposobnošću prilagođavanja do 12,5%.

BOJE: bijela i siva.

POTROŠNJA: 5,5 m za crijevo 550 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za crijeva



Mapeflex Blackfill

Bitumenska masa za brtvljenje

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 3 m/kartuša 300 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



Mapeflex Firestop 1200°C **NOVO**

Specijalno brtvilo/ljepilo otporno na visoke temperature do 1200°C. Služi i kao mort za zidanje vatrostalnom opekom.

BOJE: siva.

POTROŠNJA: 3 m/kartuša 300 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



Mapeflex MS45 **NOVO**

Hibridna elastična masa za brtvljenje i ljepilo.

BOJE: bijela i siva

POTROŠNJA: 3 m/kartuša 300 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše

ISO 11600 F 20 HM



Mapeflex PB25

Dvokomponentna tiksotropna poliuretanska masa za brtvljenje, niskog modula elastičnosti i dobre otpornosti na ugljikovodike, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 25%

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 0,14 kg/m (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za brtvljenje ili gleterom

ISO 11600 F 25 LM



Mapeflex PB27

Dvokomponentna tekuća poliuretanska masa za brtvljenje, niskog modula elastičnosti i dobre otpornosti na ugljikovodike, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 25%

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 0,14 kg/m (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: lijevanjem

ISO 11600 F 25 LM



Mapeflex PU20

Dvokomponentna tekuća epoksi-poliuretanska masa za brtvljenje, velike kemijske otpornosti, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 10%

BOJE: 113 siva

POTROŠNJA: 0,14 kg/m (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: lijevanjem

ISO 11600 F 7.5 P



Mapeflex PU21

Dvokomponentna tekuća epoksi-poliuretanska masa za brtvljenje, velike kemijske otpornosti, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 5%

BOJE: 113 siva

POTROŠNJA: 0,15 kg/m (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: lijevanjem



Mapeflex PU30

Dvokomponentna tiksotropna epoksi-poliuretanska masa za brtvljenje, velike kemijske i mehaničke otpornosti, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 10%

BOJE: 113 siva

POTROŠNJA: 0,15 kg/m (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: gleterom, pištoljem

ISO 11600 F 7,5 P



Mapeflex PU40

Tiksotropna poliuretanska masa za brtvljenje, niskog modula elastičnosti, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 25%.

BOJE: bijela, siva (ostale boje na zahtjev)

POTROŠNJA:

– 3 metara dužnih za kartušu od 300 ml

– 6 metara dužnih za crijevo od 600 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše i crijeva

ISO 11600 F 25 LM



Mapeflex PU45

Poliuretanska masa za brtvljenje i lijepilo, visokog modula elastičnosti, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 20%.

BOJE:

– bijela, svijetlo siva, tamno siva 113 i crna (kartuše 300 ml)

– svijetlo siva i crna (crijevo 600 ml)

POTROŠNJA:

– 3 metara dužnih za kartušu od 300 ml

– 6 metara dužnih za crijevo od 600 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše i crijeva

ISO 11600 F 20 HM



Mapeflex PU50 SL


Tekuća poliuretanska masa za brtvljenje, niskog modula elastičnosti, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 25%.

BOJE: siva.

POTROŠNJA: 6 metara dužnih za crijevo od 600 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: izlivanjem sa pištoljem za crijeva

ISO 11600 F 25 LM



Mapeflex PU65

Dvokomponentna tekuća, poliuretanska masa za brtvljenje spojeva na kolnicima u istoj ravni sa površinom. Može se miješati sa QUARTZ 0.5 oblog granulata u težinskom omjeru do 1:1.

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 0,12 kg/m (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: izlivanjem



Mapefoam

Okrugla traka od polietilenske ekstrudirane pjene zatvorene strukture mjehurića, za pravilno dimenzioniranje dilatacija prije trajnog zatvaranja elastičnim masama za brtvljenje. Dobavlja se u rolama različitih duljina ovisno o promjeru trake.



Mapesil AC

Čista silikonska acetatna masa za brtvljenje, otporna na plijesni, s BioBlock® tehnologijom, za najveća dozvoljena gibanja do 25%.

BOJE: prozirna + 30 boja iz palete Mapei fugirnih masa u boji.

POTROŠNJA: 12 m za kartušu od 310 ml (za presjek 5x5 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše

ISO 11600 F 25 LM

ASTM C 920

DIN 18540

TT S 00230C

BS 5889

TT S 001543A



Mapesil BM

Neutralna silikonska masa za brtvljenje za metale za najveća dozvoljena gibanja do 25%.

BOJE: prozirna, siva, boja bakra i tamno smeđa.

POTROŠNJA: 3,1 m za kartušu od 310 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše

ISO 11600 F 25 LM

ISO 11600 G 25 LM



Mapesil GP **NOVO**

Neutralna silikonska masa za brtvljenje otporna na plijesni, za primjenu u graditeljstvu, za najveća dozvoljena gibanja do 20%.

BOJE: prozirna, bijela, svijetlo siva, siva, boja bakra i tamno smeđa.

POTROŠNJA: 2,8 m za kartušu od 280 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



Mapesil LM

Neutralna silikonska masa za brtvljenje niskog modula, otporna na plijesni s BioBlock® tehnologijom za materijale od kamena, za najveća dozvoljena gibanja do 25%.

BOJE: prozirna, 100 bijela, 110 Manhattan siva, 112 srebrno siva, 113 cementno siva, 114 antracit, 120 crna, 130 jasmin i 132 bež 2000 (pogledajte ton kartu Mapei fugirnih masa).

POTROŠNJA: 3,1 m za kartušu od 310 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše

ISO 11600 F 25 LM

DIN 18540

TT S 001543A

ISO 11600 G 25 LM

DIN 18545-2

ASTM C 920

BS 5889

ASTM C 1248

TT S 00230C



Mapesil 300°C **NOVO**

Acetatna silikonska masa za brtvljenje, za primjenu na visokim temperaturama.

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 3 m za kartušu od 300 ml

(presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



Mapesil Z Plus

Acetatna silikonska masa, otporna na plijesni, za brtvljenje sanitarne opreme, stakla i bravarije, rastezljivosti do 20%.

BOJE: prozirna, bijela

POTROŠNJA: 11 m za kartušu od 280 ml

(presjek 5x5 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



Primer EP

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz na bazi otapala za učvršćivanje i izvedbu parne brane kod cementnih estriha i industrijskih podova.

POTROŠNJA: 0,5-0,7 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili posudom za zalijevanje.



Primer FD

Jednokomponentni temeljni premaz za silikonske mase za brtvljenje.

POTROŠNJA: 3-9 g/m (1 cm – duboka dilatacija).

PRIMJENA: kišt.



Primer PU60

Jednokomponentni poliuretanski temeljni premaz koji sadrži organska otapala za konsolidaciju i izvedbu parne brane cementnih podloga.

POTROŠNJA: 0,4-1,2 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili posudom za zalijevanje.



Ultrabond MS Rapid **NOVO**

Brzovezujuće montažno ljepilo za unutarnju i vanjsku primjenu sa visokom početnom ljepljivosti.

BOJE: bijela

POTROŠNJA: 15 m za traku promjera 5 mm

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



Ultrabond Super Grip

Montažno ljepilo za uporabu u interijerima.

BOJE: bijela

POTROŠNJA: 15 m za traku promjera 5 mm.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



