

8. LJEPILA I PROIZVODI ZA ZAVRŠNU OBRADU PARKETA

Adesivil D3

Vlagootporno vinilno ljepilo za drvene spojeve (pero/utor) kod gotovog parketa, drvenih i laminatnih obloga.

POTROŠNJA: 0,025 kg po metru dužnom ili - 0,1-0,2 kg/m².



Lignobond

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko ljepilo bez otapala za parkete. Pogodno za polaganje bilo koje vrste drvene obloge na sve vrste podloga. Idealno za podno grijanje.

POTROŠNJA: 0,8-1,0 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Silwood

Akrilni kit u vodenoj disperziji za drvene podne obloge.

POTROŠNJA: u ovisnosti o veličini spoja kojeg je potrebno zapuniti, računajući da je gustoća proizvoda 1,75 g/cm³.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.

DOSTUPNE BOJE: P1 Hrast, P2 Iroko- Teak, P3 Doussie, P4 Wenge, P5 Orah P6, Neparena bukva, P7 Trešnja.




Silwood Decking

Jednokomponentno brtvilo na osnovi modificiranog silana bez izocijanata i otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva, niskog modula elastičnosti. Namijenjeno za zapunjavanje spojeva vanjskih i unutarnjih drvenih podnih obloga. Idealno za vanjski drveni decking.

POTROŠNJA: prema veličini fuga.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Ultrabond Eco P992 1K

Jednokomponentno, spremno za upotrebu, elastično poliuretansko ljepilo bez sadržaja organskih otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) za lijepljenje svih vrsta obloga od drveta na estrisima od proizvoda Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem i Topcem Pronto, cementnim estrisima, starim drvenim, keramičkim, mramornim i terazzo podovima itd.

Pogodno i za podove s podnim grijanjem.

POTROŠNJA: 0.8-1 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Ultrabond Eco S940 1K

Jednokomponentno ljepilo na bazi modificiranog silana, bez izocijanata i otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva za lakirane višeslojne parkete i masivne parkete manjih i srednjih dimenzija.

POTROŠNJA: 0,8-1,20 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Ultrabond Eco S955 1K

Jednokomponentno ljepilo na bazi modificiranog silana bez izocijanata i otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva za sve vrste drvenih obloga.

POTROŠNJA: 0,8-1,20 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Ultrabond P902 2K

Dvokomponentno, epoksi-poliuretansko ljepilo za lijepljenje svih vrsta i veličina obloga od drveta na estrisima izvedenim upotrebom proizvoda Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem i Topcem Pronto, cementnim estrisima, starim drvenim, keramičkim, mramornim i terazzo podovima itd.

Pogodno i za podove s podnim grijanjem.

POTROŠNJA: 1,0-1,5 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 2 ili 4.



Ultrabond P913 2K

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko ljepilo za parkete srednjih veličina i sve vrste gotovih višeslojnih parketa.

POTROŠNJA: 1,0-1,3 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom.



Ultrabond P980 1K

Jednokomponentno poliuretansko ljepilo bez otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva za lakirane višeslojne parkete.

POTROŠNJA: 0,8-1 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.4.

Ultrabond P990 1K

Jednokomponentno, spremno za upotrebu, elastično poliuretansko ljepilo bez sadržaja organskih otapala, za lijepljenje svih vrsta obloga od drveta na estrisima izrađenim pomoću Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem i Topcem Pronto, cementnim estrisima, starim drvenim, keramičkim, mramornim i terazzo podovima itd. Pogodno i za podloge s podnim grijanjem.

POTROŠNJA: 0,8-1 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.4.



Ultrabond S965 1K

Jednokomponentno ljepilo na bazi modificiranog silana, bez izocijanata i otapala s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva za sve vrste drvenih obloga, uključujući i vanjske drvene obloge.

POTROŠNJA: 0,8-1,20 kg/m².

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br.2 ili 4.




Ultrabond S997 1K

Jednokomponentno, spremno za upotrebu, elastično tiksotropno ljepilo na osnovi modificiranog silana za polaganje drvenih gazišta i mozaik parketa.

POTROŠNJA:

- polaganje drvenih gazišta: sa 600 ml može se položiti 2 m² (dijagonalne linije na svakih 5-10 cm).
- polaganje višeslojnog parketa: sa 600 ml može se položiti 4-6 m² (dijagonalne linije na svakih 10-15 cm).
- polaganje drvenih podnih dasaka: sa 600 ml može se položiti oko 15 metara.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Ultracoat Aqua-Plus

Jedno komponentno vezivo za zapunjavanje reški drvenih podnih obloga, bez sadržaja NMP-a i otapala, bez mirisa, miješa se s finom drvenom prašinom. Kompatibilno je sa završnim proizvodima ULTRACOAT linije.

POTROŠNJA: 100- 120 g/m², po nanosu.

PRIMJENA: čeličnim ili gumenim gleterom.



Ultracoat Binder

Jedno komponentno vezivo za zapunjavanje reški drvenih podnih obloga, bez sadržaja NMP-a i otapala, na vodenoj osnovi, miješa se s finom drvenom prašinom. Kompatibilno je sa završnim proizvodima ULTRACOAT linije.

POTROŠNJA: 100- 120 g/m², po nanosu.

PRIMJENA: čeličnim ili gumenim gleterom.



Ultracoat Easy

NOVO

Jednokomponentni akrilno- poliuretanski lak u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva i bez sadržaja NMP-a, s dobrom otpornošću na habanje i abraziju, za drvene podove. Pogodan za srednje visoku frekvenciju pješačkog prometa.

POTROŠNJA:

- prvi sloj 80-100ml/m²
- sljedeći slojevi 50- 70 ml/m²

PRIMJENA: valjkom



Ultracoat Easy Plus

Jednokomponentni poliuretanski lak u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva i bez sadržaja NMP-a, s visokom otpornošću na habanje i abraziju, za drvene podove. Pogodan za visoku frekvenciju pješačkog prometa.

POTROŠNJA:

- prvi sloj 80-100ml/m²
- sljedeći slojevi 50- 70 ml/m²

PRIMJENA: valjkom



Ultracoat EL

Mješavina sporohlapljivih otapala za produženje otvorenog vremena lakova za parket

POTROŠNJA: od 5% do 10% u odnosu na količinu laka.



Ultracoat High Traffic

Dvokomponentni 100% poliuretanski lak u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva i bez sadržaja NMP-a, s visokom otpornošću na habanje i abraziju, za drvene podove. Pogodan za izrazito visoku frekvenciju pješačkog prometa.

POTROŠNJA:

- prvi sloj 80-100ml/m²
- sljedeći slojevi 50- 70 ml/m²

PRIMJENA: valjkom



Ultracoat Oil

Prirodno-sušeće ulje za završnu obradu drvenih podova.

POTROŠNJA:

- jako upojne podloge 150g/m²
- slabije upojne oko 70g/m²

PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom, ULTRACOAT čeličnim gleterom



Ultracoat Oil Plus **NOVO**

Uretansko ulje slabog mirisa za završnu obradu drvenih podova. Na ulje je moguće staviti lak ULTRACOAT linije kao završni sloj.

POTROŠNJA: 1l na svakih 10-50/m², ovisno o upojnosti

PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom, ULTRACOAT čeličnim gleterom



Ultracoat Oil Wax **NOVO**

Vodeno-uljna zaštita ulje/vosak bez neugodnog mirisa koja se koristi za zaštitu drvenih podova, dajući im nježnu, toplu boju.

POTROŠNJA: 1l na svakih 10-30/m², ovisno o upojnosti

PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom, ULTRACOAT čeličnim gleterom



Ultracoat Oil Care

Prirodno-sušeci završni zaštitni premaz na bazi uljnih smola u vodenoj disperziji za drvene podove zaštićene uljem.

POTROŠNJA: oko 15 g/m².

PRIMJENA: aplikatorom za vosak.



Ultracoat Oil Color **NOVO**

Uretansko ulje, blagog mirisa, za završnu obradu i za bojanje drvenih podova. Na ulje je moguće staviti lak iz Ultracoat linije kao završni sloj.

BOJE: bijela, crna, am. orah, orah, mahagonij i crvena trešnja

POTROŠNJA: 1 litra za 10-50 m², ovisno o upojnosti podloge i željenom efektu.

PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom.



Ultracoat Premium Base

Dvokomponentni temeljni premaz bez NMP-a na vodenoj osnovi, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) i visokom pokrivenom moći; za pripremu klasičnog parketa i drvenih podova koji se obnavljaju i lakiraju vodenim lakovima ULTRACOAT linije.

POTROŠNJA: 80-100 g/m²

PRIMJENA: valjkom



Ultracoat Toning Base **NOVO**

Dvokomponentni, temeljni lak na vodenoj osnovi, koji naglašava prirodnu ljepotu i toplinu drveta, s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) i bez NMP-a, za ULTRACOAT završne sustave lakiranja drvenih podova.

POTROŠNJA: 80-100 g/m²

PRIMJENA: valjkom



Ultracoat Top Deck Oil **NOVO**

Ulje za zaštitu vanjskih drvenih terasa.

POTROŠNJA: 80-100 g/m² po premazu.

BOJE: neutralna i teak.

POTROŠNJA: 1 litra za 12-15 m², ovisno o upojnosti.

PRIMJENA: ULTRACOAT ROLLER OIL valjkom ili četkom.



Ultracoat Top Deck Oil Cleaner **NOVO**

Alkalna otopina za čišćenje i održavanje vanjskih drvenih terasa.

POTROŠNJA: ovisno o upojnosti i vrsti podne obloge.

PRIMJENA: četkom.



Ultracoat Universal Base

Jednokomponentni brzosušajući temeljni premaz u vodenoj disperziji s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva i bez sadržaja NMP-a za drvene podove.

POTROŠNJA: 80-100ml/m²

PRIMJENA: valjkom.



